

SISTEMA COMPLETO DEFINITIVO CON POTENTE MÁQUINA CNC PARA METAL



La fresadora de 5 ejes
para mecanizado en húmedo y seco.



ARUM 5X-200

800+

IMPLANT
CONNECTIONS

TOTAL CAD/CAM
SOLUTIONS



Wet



Dry



All Disk



Connectorless



CAD Block



Pre-milled



5Axis

ARUM

Gama d Fresadoras ARUM



Model	5X-500L	5X-500	5X-200	5X-450
Axis	5 Axis	5 Axis	5 Axis	5 Axis
Processing	Wet and Dry	Wet and Dry	Wet and Dry	Wet and Dry
Max. RPM	60,000	60,000	60,000	60,000
Spindle Power	AC 3.6kw	AC 3.6kw	AC 3.0kw	AC 1.28kw
A.T.C	20	20	15	15
Tool Shank (mm)	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6
Motor	Servo	Servo	Servo	Stepping
Drive Mechanism	Ball Screw	Ball Screw	Ball Screw	Ball Screw
Way System	Linear Guide	Linear Guide	Linear Guide	Linear Guide
Total Size (W*D*H)	1078*921*1713mm	689*918*1706mm	815*949*1755mm	791*791*1657mm
Weight (Machine / Table)	360 kg / 110 kg	230kg / 65kg	270kg / 135kg	185kg / 65kg
Travel	X, Y, Z axis	227.5*125*131mm	227.5*125*131mm	325*142.5*144mm
	A axis / B axis	360° / +40° ~ -31.5°	360° / +40° ~ -31.5°	360° / ±30°
Disk Jig or Cartridge Type	O type, C type	O type, C type	O type	C type
Number of Jig	12	-	-	-
Jig exchange	Auto	-	-	-

Materials				
Pre-milled Blank	◎ (10ea)	◎ (10ea)	◎ (5ea)	◎ (5ea)
Co-Cr & Ni-Cr Disk	○	○	◎	X
Titanium Disk	◎	◎	◎	○
Lithium Disilicate	○	○	○	○
Nanocomposite	◎	◎	◎	◎
Zirconia	◎	◎	◎	◎
PMMA	◎	◎	◎	◎
PEEK	◎	◎	◎	◎
Wax	◎	◎	◎	◎

Applications				
Implant Bar	◎	◎	◎	◎
Screw-Retained Bridge	◎	◎	◎	◎
Customized Abutment	◎	◎	◎	◎
Hybrid Abutment	◎	◎	◎	◎
Inlay & Onlay	◎	◎	◎	◎
Crown & Coping	◎	◎	◎	◎
Crown & Coping Bridge	◎	◎	◎	◎
Model	◎	◎	◎	◎
Bite Splint	◎	◎	◎	◎
Denture	◎	◎	◎	◎




4X-450	5X-400	5X-300 Pro	5X-300D
4 Axis	5 Axis	5 Axis	5 Axis
Wet	Wet and Dry	Wet and Dry	Dry
50,000	80,000	80,000	60,000
AC 1.8kw	AC 0.5kw	AC 0.67kw	AC 0.5kw
6	10	12	12
Ø6	Ø4	Ø4	Ø4
Stepping	Stepping	Stepping	Stepping
Ball Screw	Ball Screw	Ball Screw	Ball Screw
Linear Guide	Linear Guide	Linear Guide	Linear Guide
791*791*1657mm	568*643*1616mm	568*641*1583mm	568*641*645mm
185kg / 65kg	100kg / 65kg	90kg / 65kg	90kg / -
241*116*130mm	146*122.3*106.5mm	167*119.8*94mm	167*119.8*94mm
360° / -	±35.2° / 360°	±30° / 360°	±30° / 360°
-	O type	C type	C type
-	-	-	-
-	-	-	-
◎ (10ea)	○ (2ea)	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	◎	◎	X
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	X	X	X
X	X	X	X
◎	○	X	X
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	○	◎	◎

* Los productos están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad, la función, el diseño u otros aspectos.


◎: High Compatibility / ○: Compatibility / X: Non-Compatibility

ARUM 5X-200

DC
3.0kw



Wet



Dry




All Disk



Connectorless



CAD Block



Pre-milled



5Axis

Ventas constantes durante años



Configuración Europea de estrategias de fresado

Para más de 800 conexiones a implante.

Fresado de pilares sin conector



Fresado de materiales blandos y duros

Incluyendo: CrCo, Titanio, Acero, Cerámica Vitrificada, Zirconia, PMMA, y más.



Evolución continua gracias al equipo europeo de I+D

Desarrollando nuevas estructuras fresadas de máxima utilidad.



Bastidor sólido de calidad incomparable

Máquina de 405Kg de peso con bastidor sólido de aluminio colado.

El motor de mayor potencia

5 ejes


Fresado simultáneo incluyendo zonas retentivas.



Información de Materiales y Aplicaciones

Materials		Applications	
Pre-milled Blank	⊙ (5ea)	Implant Bar	⊙
Co-Cr & Ni-Cr Disk	⊙	Screw-Retained Bridge (Crown & Coping)	⊙
Titanium Disk	⊙	Customized Abutment	⊙
Lithium Disilicate	○	Hybrid Abutment	⊙
Nanocomposite	⊙	Inlay & Onlay	⊙
Zirconia	⊙	Crown & Coping	⊙
PMMA	⊙	Crown & Coping Bridge	⊙
PEEK	⊙	Model	⊙
Wax	⊙	Bite Splint	⊙
		Denture	⊙

⊙: High Compatibility / ○: Compatibility / X: Non-Compatibility



Un Estándar del fresado de metal

Esta máquina no se puede comparar con ninguna de las fresadoras de metal. Puede fresar multiples formas, como barras de implantes, puentes atornillados y estructuras para dentaduras parciales, utilizando distintos materiales, como Co-Cr, Titanio, Ni-Cr, etc. Basada en una capacidad de fresado de metal insuperable y una amplia experiencia acumulada durante muchos años, la excelencia de nuestro producto ha sido probada en el mercado global.



Fácil reemplazo de material

Como es fácil reemplazar el soporte del disco, este se puede cambiar rápida y fácilmente y utilizar los materiales de forma económica.

Especificaciones

Axis	5 Axis	Drive Mechanism	Ball Screw
Processing	Wet and Dry	Way System	Linear Guide
Spindle Power	AC 3.0kw	Machine Size (W*D*H)	815*949*941mm
Max. RPM	60,000	Total Size (W*D*H)	815*949*1755mm
A.T.C	15	Weight (Machine / Table)	270kg / 135kg
Tool Shank (mm)	Ø6	Travel	325*142.5*144mm
Motor	Servo		360° / ±30°

Lista de Herramientas

Material	Code	Ø	Size	Material	Code	Ø	Size
Zirconia	ZB-05	2.0	D2.0*L20*55	Glass ceramic	DG-21	1.0	D1.0*L10*50
	ZB-06	1.0	D1.0*L14*53		DG-22	0.6	D0.6*L08*50
	ZB-07	0.6	D0.6*L08*50		DG-37	2.5	D2.5*L12*50
	ZB-78	0.3	D0.3*L1.5*50		DG-38	1.5	D1.5*L10*50
Metal (Premilled Blank/Disk)	MB-09	3.0	D3.0*L12*50	PMMA(Long)	PB-88	3.0	D3.0*L20*55
	MB-10	2.0	D2.0*L12*50		PB-89	2.0	D2.0*L20*55
	MB-11	1.5	D1.5*L10*50		PB-90	1.5	D1.5*L18*58
	MB-12	1.0	D1.0*L10*50		PB-91	1.0	D1.0*L13*55
Metal(Disk)	MB-14	0.6	D0.6*L03*50		PB-92	0.6	D0.6*L10*55
					PB-93	4.5	D4.5*L25*60
Metal (Reamer)	MR-01	3.5	D3.5*L18*55*180°	PMMA(Denture)	PB-94	3.0	D3.0*L15*60
	MR-02	2.6	D2.6*L18*55*180°	T-cutter	TC-82	2.0	D2.0*L08*50
	MR-05	2.3	D2.3*L18*55*120°		TC-83	1.8	D1.8*L08*50
	MR-06	2.3	D2.3*L18*55*90°		TC-84	1.5	D1.5*L08*50
	MR-07	2.3	D2.3*L18*55*30°		TC-97	2.3	D2.3*L07*50
	MR-09	2.4	D2.4*L18*55*70°	Flat endmill	MF-15	2.0	D2.0*L18*55
	MR-10	2.6	D2.6*L18*55*30°		MF-45	1.5	D1.5*L07*50
	MR-11	2.4	D2.4*L18*55*140°		MF-71	0.6	D0.6*L05*50
	MR-12	2.6	D2.6*L18*55*90°	Bullnosemill	MFR-44	1.5	D1.5*L05*R0.1*50
	MR-13	2.7	D2.7*L18*55*70°		MFR-66	1.5	D1.5*L14*R0.2*50
	MR-14	2.3	D2.3*L18*55*70°		MFR-43	2.0	D2.0*L18*R0.2*55
	MR-15	2.3	D2.3*L18*55*180°	Thread	TH-69	M2.0*P0.4	M2.0*P0.4
	MR-16	2.4	D2.4*L18*55*90°		TH-70	M1.4*P0.3	M1.4*P0.3
Metal(Drill)	MD-18	1.5	D1.5*L14*50		TH-95	M1.8*P0.35	M1.8*P0.35
	MD-19	2.0	D2.0*L18*55		TH-99	M1.6*P0.35	M1.6*P0.35
	MD-73	1.1	D1.1*L05*50				
Zirconia (Long)	ZB-85	2.0	D2.0*L25*60				
	ZB-86	1.0	D1.0*L20*60				
	ZB-87	0.6	D0.6*L10*60				

COMPARTIMOS EXPERIENCIA con PERFECCIÓN

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Arum Europe GmbH

Am Kronberger Hang 2
65824 Schwalbach am Taunus
Germany

+49 (0)6196 9695 675(6)
info@arumeurope.com
www.arumdentalshop.com

Arum 3D Solutions Ltd.

26C Lyon Road Walton-on-Thames
KT12 3PU
United Kingdom

+44 (0)207 388 1390
info@arumdental.com
www.arumdental.com



¡Escanear para WhatsApp!